

## IZJAVA O LASTNOSTIH

Št.: 22-14175/2014

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

L 1750

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

L 1750: Š 140 mm D 1750mm

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Za premostitev okenskih in vratnih odprtin

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

PBI PRELOG d.o.o.  
Sele pri Polskavi 51  
2331 Pragersko

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12 (2):

/

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 3

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

**SIST EN 845-2:2013**

(ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je primerno)

je izvedel IGMAT d.d (1373) v okviru sistema 3

(opis nalog tretje stranke, kot je določeno v Prilogi V)

in izdal poročilo na podlagi tipskega preizkusa

Št preizkusa.: 499- POB-14

(potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preiskusih / izračunih – kot je primerno)

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena: /

(ime in identifikacijska številka organa za tehnično ocenjevanje, če je primerno)

izdal /

(referenčna številka evropske tehnične ocene)

na podlagi /

(referenčna številka evropskega ocenjevalnega dokumenta)

je izvedel / v okviru sistema /

(opis nalog tretje stranke, kot je določeno v Prilogi V)

in izdal /

(potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih / izračunih – kot je primerno)

9. Navedena lastnost

Kapaciteta nosilnosti: 6 kN/m z

- Dolžina: 1750 mm
- Dimenzije montažnih delov: 250 mm
- Minimalna vgradna dolžina 120 mm
- Minimalne dimenzije dopolnjevalnih elementov: širina 140 mm, višina 65 mm
- Minimalna trdnost zidakov in malte za dopolnilne elemente: zidaki fb ≥ 10 MPA, splošni namen malte ≥ 5 MPA
- Možnost odpovedi: stiskanje

Kratkoročni odklon na eni tretjini nosilnosti: 2 mm navpično

Sorodne odpovedi: stiskanje

Vpojnost vode: ni podano

Prepustnost vodne pare: ni podano

Masa ne enoto: 14,5 kg m<sup>1</sup>

Toplotna odpornost: ni podano

Odpornost proti ognju: ni podano

Trajnost (proti koroziji): ni podano

Nevarne snovi: ni podano

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

PBI PRELOG d.o.o.

Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo

(ime in dejavnost)

Sele pri Polskavi, 11.08.2014

(kraj in datum izdaje)